



www.DDAsound-light.be
Tessenderlosesteenweg 77

info@ddasound-light.be
3583 Paal-Beringen

Tel: 0475/95.46.47
BE 0666.414.744

Prijslijst Overdekte podia en trusstenten 2026

alle prijzen excl. 21% BTW

Overdekt podium 8 x 5 m buitenmaat (7 x 4 m of 7 x 5 m binnenmaat) inclusief plaatsing

Podium opgebouwd als volgt:

Stagedex Podiumelementen 80 of 100 cm hoog, 7 m breed, 4 of 5 m diep (effectief bruikbare oppervlakte) 500 Kg/m² max belasting, zwarte vloer

Afrokking van het podium met zwarte doek, trap in 3 treden aan 1 zijde

Global FD34 zwarte trussconstructie rondom podium 7,60 m breed x 4,60 m diep en 5,10 m hoog met dakhelling naar de achterzijde

Ballast: 4 x baseplaat 50 Kg + 2 x waterton 1000 Lt

Zeil 8 x 5 m, 600 g/m² podiumzeil: M2 brandvertragend gecertificeerd, zwart binnenkant, grijs buitenkant

Meshdoek M2 brandvertragend gecertificeerd aan achterzijde + naar wens zijkanten L/R

1 zwarte molton backdrop 6*4m, brandvertragend behandeld, aan de achterzijde

Statische berekening volgens NEN-EN 13782 aanwezig

Minimum benodigde plaats voor het podium: 10 x 6 m met vlakke ondergrond

Prijs geplaatst (berekend op 15km vanaf Paal-Beringen, extra km's tegen km vergoeding)

- Podium 8 x 5 m	1.195,00 €
- Optie 7 x 5 m podiumvloer i.p.v 7 x 4 m podiumvloer	65,00 €
- Optie zijdelingse uitbouw 180*500cm links en rechts voor reclame of line-array	175,00 €



afgebeelde versie: podium 8*5m basisversie, geen zijwanden (licht en geluid niet inbegrepen)

Podium - Trusstent 2026



afgebeelde versie podium 8 x 5 m met optie zijdelingse uitbouw L/R / licht en geluid niet inbegrepen

Uiteraard is dit podium ook combineerbaar met onze licht, geluids- en P.A. Diensten

Trusstent 8 x 5 m buitenmaat inclusief plaatsing

De trusstent is technisch een identiek product als het overdekt podium. Deze wordt echter zonder podiumdeck en zonder wanden geleverd. Een trusstent is de ideale oplossing om bij openluchtevents het publiek en de apparatuur te beschermen tegen wisselende weersomstandigheden. Het open karakter en de typerende sfeer van zomerse events blijft zo behouden terwijl er toch bescherming is tegen plotse buien.

Let wel op: Dit is geen afgesloten tent. Door de hoge plafondhoogte en de open zijkanten is er nog steeds slagregen mogelijk. Wanneer bescherming tegen alle weersomstandigheden de hoofdzaak is kan men beter een gewone kader- of spantent nemen.

Trusstent 8*5m opgebouwd als volgt:

Global FD34 zwarte trussconstructie rondom podium 7,60 m breed x 4,60 m diep en 5,10 m hoog met dakhelling naar de achterzijde

Ballast: 4 x baseplaat 50 Kg + 8 x waterton 220l zwart

Zeil 8 x 5 m, 600 g/m² podiumzeil: M2 brandvertragend gecertificeerd, zwart

Statische berekening volgens NEN-EN 13782 aanwezig

Minimum benodigde plaats voor het podium: 10 x 6 m met vlakke ondergrond

Prijs geplaatst (berekend op 15km vanaf Paal-Beringen, extra km's tegen km vergoeding)

- 8 x 5m trusstent

890,00 €

Podium - Trusstent 2026

Overdekt podium 10 x 8 m buitenmaat (9 x 6 m of 9 x 7 m binnenmaat) inclusief plaatsing

Podium opgebouwd als volgt:

Stagedex Podiumelementen 80 cm hoog, 9 m breed x 6 of 7 m diep (effectief bruikbare oppervlakte) 500 Kg/m² max belasting, zwarte vloer

Afrokking van het podium met zwarte doek, trap in 3 treden aan 1 zijde

Global truss carre trussconstructie rondom podium 9,90 m breed x 7,60 m diep en 5,10 m hoog met centrale dakhelling

Ballast: 4 x baseplaat 50 Kg + 8 x waterton 220 Lt/225 Kg

Zeil 8 x 10 m, 600 g/m² podiumzeil: M2 brandvertragend gecertificeerd, zwart binnenkant, grijs buitenkant

Zwarte doek, brandvertragend behandeld aan de achterzijde

(Let op! Enkel doeken aan achterzijde, geen vaste wanden of zijwanden mogelijk bij de 8*10m versie wegens windlast)

Minimum benodigde plaats voor opbouw van het podium: 12 x 9 m met vlakke ondergrond

Prijs geplaatst (berekend op 15km vanaf Paal-Beringen, extra km's tegen km vergoeding)

- Podium 10 x 8 m

1.590,00 €

- Upgrade 9 x 7 m podiumelementen ipv 9 x 6 m

85,00 €

- Aanbouwopties - wijzigingen

op aanvraag



afgebeelde versie heeft een optionele uitbouw L/R - licht en geluid niet inbegrepen

DDA Sound & Light Copyright 2026

Podium - Trusstent 2026

Trusstent 10 x 8 m buitenmaat inclusief plaatsing

De trusstent is technisch een identiek product als het overdekt podium. Deze wordt echter zonder podiumdeck en zonder wanden geleverd. Een trusstent is de ideale oplossing om bij openlucht events het publiek en de apparatuur te beschermen tegen wisselende weersomstandigheden. Het open karakter en de typerende sfeer van zomerse events blijft zo behouden terwijl er toch bescherming is tegen plotse buien.

Let wel op: Dit is geen afgesloten tent. Door de hoge plafondhoogte en de open zijanten is er nog steeds slagregen mogelijk. Wanneer bescherming tegen alle weersomstandigheden de hoofdzaak is kan men beter een gewone kader- of spantent nemen.

Trusstent opgebouwd als volgt:

Global truss carre trussconstructie 9,9*7,6*5,1 m hoog met dakhelling in het midden

Ballast: 4 x baseplaat 50 Kg + 8 x waterton 220 Lt/225 Kg zwart

Zeil 600g/m² podiumzeil: M2 brandvertragend gecertificeerd, zwart binnenkant, grijs buitenkant

Statische berekening volgens NEN-EN 13782 aanwezig

Prijs geplaatst (berekend op 15km vanaf Paal-Beringen, extra km's tegen km vergoeding)

- 8 x 10m

1.100,00 €



afgebeelde versie: 8*10m verlichting en deco niet inbegrepen

Maatwerk overkapping

Onze afdaken hebben vaste maten maar kunnen in sommige gevallen wel ingezet worden voor maatwerktoppassingen. Vraag hiervoor even een offerte aan.



afgebeelde versie: 2* trusstent 8*5m achter mekaar op verlaagde hoogte



afgebeelde versie: maatwerk arcpodium 6*5m

Bijzonderheden / aandachtspunten trusstenten en podia:

- Vlakke ondergrond:

Maximum 5 cm hoogteverschil in de ondergrond op het vlak waar het podium/de trusstent geplaatst dient te worden.

Het podium en het dak lopen mee met de grondhelling en worden niet waterpas gezet.

- Bereikbaarheid en bouwtijd:

De bouwtijd van het podium/de trusstent zonder licht- en geluidsmateriaal bedraagt 2-4 uur.

De plaats waar het podium gezet dient te worden dient tot maximum 20 m afstand vanaf het podium bereikbaar met een vrachtauto te zijn

Er dient om te plaatsen minimum 2 m extra ruimte te zijn dan de gevraagde podium/tentgrootte

(bijv. overdekt podium 8 x 5 m minimum 10 x 7 m)

- Ballast:

De organisator dient een watertoevoer te voorzien voor het vullen van de balast (2000 Lt) + slang of gardena aansluiting op max 40 m

- Weersomstandigheden:

Onze constructies zijn berekend tot 8 BF (zware storm) maar er zijn wel volgende beperkingen:

- Vanaf 5 BF kan er niet opgebouwd of afgebroken worden

- Vanaf 6 BF kan er geen achterwand gebruikt worden in het podium

-waterdichtheid

Bovenstaande constructies zijn bedoeld als tijdelijke eventoplossing en zijn geen volwaardige waterdichte mobiele podia of tenten.

Waterdichtheid wordt enkel gegarandeerd voor het dak. Zijkanten en achterzijdes uit meshdoek zijn niet volledig waterdicht

